

## TOP 12-42 mm

OPZIONE 1 / TOP 12-28 mm

### GRUPPO GA671F45P + PRF5C



1



2

Scheda tecnica  
PRF5C a pag. 48

#### DATI TECNICI GRUPPO

##### Duttilità:

●●●●○

##### Resistenza alla corrosione:

●●●●●

##### Resistenza alla trazione:

●●●●○

##### Forza di fissaggio:

●●●●●

Il gruppo è formato dagli articoli:

#### 1. GA671F45P

##### Materiale:

90% acciaio al carbonio.  
10% poliamide.  
Lamiera spessore 0,7/1 mm.

##### Trattamenti:

*Tempra:* processo specifico per garantire la massima duttilità.

*Zincatura:* processo specifico per garantire la massima resistenza alla corrosione.

##### Tipologia di vite:

Maggiorata a Ø 4,2 mm.





#### 2. PRF5C

##### Materiale:

100% acciaio. Lamiera maggiorata a 1,5 mm.

##### Trattamenti:

*Zincatura:* processo specifico per garantire la massima resistenza alla corrosione.



Legenda  
A=2/20 mm

MARCOLINI GIUSEPPE s.r.l.

Via Repubblica, 137 - 25068 Sarezzo (BS) - ITALY - Tel.: +39 030 800532 - Fax: +39 030 8900772

info@marcolinisrl.com - [www.marcolinisrl.com](http://www.marcolinisrl.com)

Cod. Fisc. e Reg. Imp. BS 01460560178 - P.IVA IT 00628410987

C.C.I.A.A. BS 289337 - Mecc. BS 038379